officio - das büro-depot
Hastedter Osterdeich 222 28207 Bremen
Fon: 0421/485 44 - 0 Fax: 0421/485 44 - 44 Web: www.officio.de E-Mail: info@officio.de



Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:
https://www.officio.de/waren/anr/78176E

MAUL LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar, 2 Leuchtquellen, 51W, weiß, 8257502

Artikel-Nr.:	78176E
Marke:	MAUL
Hersteller-Nr.:	8257502
Farbe:	weiß
Höhe:	cm
Länge:	cm
Leistung:	Watt
Beleuchtungsstärke:	Lux
Lichtstrom:	Lumen
Farbtemperatur:	Kelvin
Farbwiedergabewert:	Ra
Lebensdauer:	Stunden
Liefereinheit:	Leuchten
EAN:	4002390081245

MAUL LED-Standleuchte MAULjet

LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar

- stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung
- von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
- Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben
- Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für sanfte Abblendung und geringen Schattenwurf
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 1.540 Lux bei 85 cm Abstand, 940 Lux bei 110 cm Abstand | Direkt: 1.080 Lux bei 85 cm Abstand, 660 Lux bei 110 cm Abstand
- Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)

- Anzahl Lichtquellen: 2
- Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G)
- Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 42 kWh/1.000 h (21 kWh/1.000 h & 21 kWh/1.000 h)
- Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
- Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
- Fuß: Standfuß
- Material:Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
- Maße: Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9,8 x 3,7 cm - Säule: 2,8 x 4,7 cm - Fuß: 50 x 22,5 cm
- Position Schalter: Leuchtenkopf
- Beleuchtungsstärke (Lux/cm): 1.540 / 85
- Kabellänge ca.: 1.8 m
- Leistung Leuchte: 51 Watt
- SB-Verpackung: ja
- Schutzklasse:I Schutzkontaktstecker
- Spannung Leuchtm.: 200-240 V
- Farbe: weiß

Liefereinheit: 1 Stück

	Preise mit MwSt.	ohne MwSt.
	266,09 €	223,60 €
ab 4 Stück	**259,95 €**	218,44 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.).
Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 27.07.2025 02:22